



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wartehalle LUNA GREEN

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartehalle LUNA GREEN

Konstruktion: Robuste Dachkonstruktion aus gekantetem Stahlblech mit Trapezblech-Elementen, Rahmenkonstruktion mit Hauptstützen aus Vierkantrohren. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Für eine ebene Dachuntersicht ist gegen Mehrpreis eine Deckenverkleidung in RAL 9002 grauweiß mit oder ohne LED-Beleuchtung erhältlich. Bei Ausführung mit LED-Beleuchtung optional mit oder ohne Bewegungsmelder. Dachkonstruktion vorgerichtet für Dachbegrünung bis maximal 70 kg/m² im wassergesättigtem Zustand, Umrandungshöhe für Dachbegrünung 100 mm.

Dachbegrünungssystem MOBIPROOF mit maximalem Komplettgewicht im wassergesättigtem Zustand von 58 kg/m² und Wasserrückhaltevermögen 20 Liter/m² bestehend aus recycelbarem Leichtgewicht-Kassettensystem, gebrauchsfertig inklusive Substrat und wartungsarmen Sedumpflanzen optional gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die hinteren Eck- und Mittelstützen oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Allgemeine Merkmale

Material Konstruktion : Stahl

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002

Produkttyp : Wartehalle

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dachtiefe : 2000 mm

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Lichte Höhe : 2275 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Entwässerung : integriert

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Dacheindeckung : vorgerichtet für Dachbegrünung

Gesamthöhe : 2504 mm

Material Konstruktion : Stahl
Feldanzahl : 1
Nutzung : einseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Produkttyp : Wartehalle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachtiefe : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2275 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Entwässerung : integriert
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Dacheindeckung : vorgerichtet für Dachbegrünung
Personenanzahl : 9
Gesamthöhe : 2504 mm
Dachbreite : 4660 mm

zum Webshop

Material Konstruktion : Stahl
Feldanzahl : 1
Nutzung : einseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachtiefe : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Wartehalle
Lichte Höhe : 2275 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Entwässerung : integriert
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Personenanzahl : 6
Dacheindeckung : vorgerichtet für Dachbegrünung
Dachbreite : 3160 mm
Gesamthöhe : 2504 mm

zum Webshop

Wartehalle LUNA GREEN, Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, Sitzbank PURE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Wartehalle LUNA GREEN, Dachbreite x Dachtiefe 4660 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, Sitzbank PURE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau