

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wartehalle TRAXO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartehalle TRAXO

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, abgeschrägtem Dachrahmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, die miteinander verschraubt sind. An den Rückwandstützen befestigte Sitzbank mit Holzbelattung (FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt). Jatoba auf Anfrage. Beschriftungsleiste für Haltestellenbenennung aus Stahl. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer, halbhoher Stützen. Individuelle Beklebung nach Kundenwunsch auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank bzw. Beschriftungsleiste in Farbe der Überdachung. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen. Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Rastermaß Seitenwand 960 mm. Werbevitrine als Seitenwand sowie Schaukästen auf Anfrage.

Entwässerung: Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig bzw. seitlich eine Montagefreiheit von 800 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Allgemeine Merkmale

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Konstruktion : Stahl

Nutzung : einseitig

Windlast : Zone 2

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Produkttyp : Wartehalle

Anlieferung : zerlegt

Dachtiefe : 1740 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Gesamthöhe : 2600 mm

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

177.906 Überdachung TRAXO mit Seitenwänden, Sitzbank mittig



Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Konstruktion : Stahl
Nutzung : einseitig
Windlast : Zone 2
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Wartehalle
Anlieferung : zerlegt
Dachtiefe : 1740 mm
Feldanzahl : 4
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung : Sitzbank mittig
Gesamthöhe : 2600 mm
Dachbreite : 5560 mm

zum Webshop

177.905 Überdachung TRAXO ohne Seitenwände, Sitzbank mittig



Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Konstruktion : Stahl
Nutzung : einseitig
Windlast : Zone 2
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Wartehalle
Anlieferung : zerlegt
Dachtiefe : 1740 mm
Feldanzahl : 4
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung : Sitzbank mittig
Gesamthöhe : 2600 mm
Dachbreite : 5560 mm

zum Webshop

177.904 Überdachung TRAXO mit Seitenwänden, Sitzbank mittig



Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Konstruktion : Stahl
Nutzung : einseitig
Windlast : Zone 2
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Wartehalle
Anlieferung : zerlegt
Dachtiefe : 1740 mm
Feldanzahl : 3
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung : Sitzbank mittig
Gesamthöhe : 2600 mm
Dachbreite : 4170 mm

zum Webshop

177.903 Überdachung TRAXO ohne Seitenwände, Sitzbank mittig



Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Konstruktion : Stahl
Nutzung : einseitig
Windlast : Zone 2
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Wartehalle
Anlieferung : zerlegt
Dachtiefe : 1740 mm
Feldanzahl : 3
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung : Sitzbank mittig
Gesamthöhe : 2600 mm
Dachbreite : 4170 mm

zum Webshop

177.902 Überdachung TRAXO mit Seitenwände, Sitzbank davorstehend rechts



Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Konstruktion : Stahl
Nutzung : einseitig
Windlast : Zone 2
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Wartehalle
Feldanzahl : 2
Anlieferung : zerlegt
Dachtiefe : 1740 mm
Dachbreite : 2800 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung : Sitzbank davorstehend rechts
Gesamthöhe : 2600 mm

zum Webshop

177.901 Überdachung TRAXO mit Seitenwände, Sitzbank davorstehend links



Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Konstruktion : Stahl
Nutzung : einseitig
Windlast : Zone 2
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Wartehalle
Feldanzahl : 2
Anlieferung : zerlegt
Dachtiefe : 1740 mm
Dachbreite : 2800 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung : Sitzbank davorstehend links
Gesamthöhe : 2600 mm

zum Webshop

177.900 Überdachung TRAXO ohne Seitenwände, Sitzbank davorstehend rechts



Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Konstruktion : Stahl
Nutzung : einseitig
Windlast : Zone 2
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Wartehalle
Feldanzahl : 2
Anlieferung : zerlegt
Dachtiefe : 1740 mm
Dachbreite : 2800 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung : Sitzbank davorstehend rechts
Gesamthöhe : 2600 mm

zum Webshop

177.899 Überdachung TRAXO ohne Seitenwände, Sitzbank davorstehend links



Windlast : Zone 2
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Konstruktion : Stahl
Nutzung : einseitig
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Wartehalle
Feldanzahl : 2
Anlieferung : zerlegt
Dachtiefe : 1740 mm
Dachbreite : 2800 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ausführung : Sitzbank davorstehend links
Gesamthöhe : 2600 mm

zum Webshop

Wartehalle TRAXO, Dachbreite x Dachtiefe 2800 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, mit bauseitiger Beklebung sowie Abfallsammler (auftragsbezogen), Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz



Wartehalle TRAXO, Dachbreite x Dachtiefe 2800 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit bauseitiger Beklebung sowie Abfallsammler (auftragsbezogen), Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz



Wartehalle TRAXO, Dachbreite x Dachtiefe 5560 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor und bauseitiger Beklebung sowie Werbevitrine, Abfallsammler (auftragsbezogen), Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz



Wartehalle TRAXO, Dachbreite x Dachtiefe 5560 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor und bauseitiger Beklebung sowie Werbevitrine, Abfallsammler (auftragsbezogen), Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz



Wartehalle TRAXO, Dachbreite x Dachtiefe 2800 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor, Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz

