



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Fahrradüberdachung TUCANA GREEN für Doppels

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradüberdachung TUCANA GREEN für Doppels

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren.

Freitragendes Dach ohne vordere Stützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, oben liegende PE-HD-Platte als Wurzelsperre, umlaufende Attika 170 mm hoch. LED-Beleuchtung wahlweise ohne bzw. mit Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Dachkonstruktion vorgerichtet für Dachbegrünung bis maximal 70 kg/m² im wassergesättigtem Zustand, Umrandungshöhe für Dachbegrünung 100 mm. Dachbegrünungssystem MOBIPROOF mit maximalem Komplettgewicht im wassergesättigtem Zustand von 58 kg/m² und Wasserrückhaltevermögen 20 Liter/m² bestehend aus recycelbarem Leichtgewicht-Kassettensystem, gebrauchsfertig inklusive Substrat und wartungsarmen Sedumpflanzen optional gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern und zusätzlichen Stützen befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz siehe Zubehör. Weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Zubehör

055.147 Rückwand aus ESG Klarglas

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachbreite : 9300 mm

zum Webshop

055.146 Rückwand aus ESG Klarglas

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachbreite : 6300 mm

zum Webshop

055.135 Rückwand aus ESG Klarglas

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachbreite : 3300 mm

zum Webshop

055.134 Rückwand aus ESG Klarglas

Dachbreite : 9300 mm

zum Webshop

055.133 Rückwand aus ESG Klarglas

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Dachbreite : 6300 mm

zum Webshop

055.132 Rückwand aus ESG Klarglas

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Dachbreite : 3300 mm

zum Webshop