



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Automatenüberdachung PEGASUS



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Automatenüberdachung PEGASUS

Konstruktion: Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas oder mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß. Beleuchtung, Dachkassetten und Dachblende farblich abgesetzt auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Weitere Wandelementausführungen und keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Allgemeine Merkmale

Dachtiefe : 2000 mm

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Lichte Höhe : 2185 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Feldanzahl : 1

Entwässerung : integriert

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,85 kN/m²

Gesamthöhe : 2500 mm

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Wartehalle

Dachbreite : 1800 mm

Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand

Gesamthöhe : 2500 mm



Dachtiefe : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Lichte Höhe : 2185 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Feldanzahl : 1
Entwässerung : integriert
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,85 kN/m²
Gesamthöhe : 2500 mm
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Wartehalle
Dachbreite : 1800 mm
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Dacheindeckung : VSG Klarglas
Gesamthöhe : 2500 mm

zum Webshop

Automatenüberdachung PEGASUS, Dachbreite x
Dachtiefe 1800 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände
ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau



Automatenüberdachung PEGASUS, Dachbreite x
Dachtiefe 1800 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände
ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau



Automatenüberdachung PEGASUS, Dachbreite x
Dachtiefe 1800 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände
ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau

