



ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Urban-Slackline FLIP



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Urban-Slackline FLIP

Die nahezu vandalismussichere und sehr wartungsarme Urban-Slackline besteht aus einem Slackline-Band (Breite 50 mm) mit einer Länge von 3 bzw. 6 m sowie Startblöcken in Sichtbetonqualität. Die Betonblöcke sind allseitig gefast, besitzen eine Kantenschutzumfassung an der Vorderkante sowie einen Schacht mit Ankerpunkt. Der Ankerpunkt wird mit Edelstahlkappen verdeckt. Das spezielle Slackline-Band mit Stahldrahteinlage (für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Raum entwickelt und erfolgreich erprobt) ist nicht zerschneidbar, schwer entflammbar und UV-beständig. Die Befestigung des Slackline-Bandes erfolgt mit Hilfe einer Ratsche an der jeweils stirnseitig im Betonblock montierten Schwerlast-Ringmutter (Ankerpunkt) in 200 mm bzw. 400 mm Höhe. Die Spann-Ratschen werden mit einem wetterfesten Bügelschloss gegen unbefugten Zugriff und unbeabsichtigtes Verstellen des Spannsystems gesichert. Der Schacht im Block schützt die Ratsche gegenüber allen Witterungseinflüssen, stört aber nicht die Nutzung der Slackline. Die Basis-Anlage lässt sich mit dem Erweiterungs-Set vielfältig vergrößern und individuell gestalten. Gerät geprüft nach DIN 79400 (für Slacklinesysteme) und DIN EN 1176 (für Spielplatzgeräte).

Urban-Slackline Basis-Anlage

» 2 Startblöcke (B 1800 x T 580 x H 600 mm) mit je 2 Grafik-Seitenplatten (standardmäßig mit Basis-Grafik-Platten mit Tipps zum Slacklining oder 3 Platten mit Tipps für die ersten Schritte auf der Slackline, 1 Platte zur freien Gestaltung) und einer Hinweistafel mit Sicherheitshinweisen für die Benutzung der Slackline-Anlage, Notrufnummern und Betreiberanschrift

» Slackline, 3 bzw. 6m

» je 1 Spann-Ratsche, einseitig am Startblock befestigt Urban-Slackline Erweiterungs-Set

» 1 Startblock (B 1800 x T 580 x H 600 mm) mit 2 Grafik-Seitenplatten (standardmäßig mit Basis-Grafik-Platten mit Tipps zum Slacklining oder 1 Platte mit Tipps für Fitnessübungen, 1 Platte zur freien Gestaltung) und einer Hinweistafel mit Sicherheitshinweisen für die Benutzung der Slackline-Anlage, Notrufnummern und Betreiberanschrift

» Slackline 3 bzw. 6 m

» 2 Spann-Ratschen, für eine mittige Platzierung beidseitig am Startblock befestigt **Oberfläche / Farbe:** Sichtbeton in Qualität SB3 (Betongüte C35/45) mit glatter Oberfläche in grau, hydrophobiert, Sitzfläche mit rutschhemmender Struktur. Alle Metallteile sind feuerverzinkt bzw. aus Edelstahl.

Freie Fallhöhe:

600 mm

Freier Fallraum:

1500 mm um Anlage

Platzbedarf inkl. Fall- und Absprungbereich:

mind. B 10000 x T 4000 mm (bei anderen Slackline-Längen in der Breite entsprechend größer)

Befestigungsart:

Zum freien Aufstellen auf festem Untergrund (Asphalt, Beton, Pflastersteine etc.) auf Gummimatten mittels Verriegelungsstifte bzw. auf Erd- oder Rasenflächen sowie zum Einbetonieren auf bauseitigem Fundament (empfohlene Einbautiefe 100 mm).

Hinweis: Ausreichend tragfähigen Untergrund herstellen und gleichmäßig verdichten (ggf. Schottertragschicht notwendig). Bitte auf eine ebene Oberfläche achten.

Anlieferung:

Je ein Startblock wird auf einer Palette geliefert, Aufbau- und Montageanleitung beiliegend. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik (bauseits) benötigt, Hebekraft mind. 2 t, Durchfahrtsbreite 2,5 m und -höhe 4 m.

Hinweis: Startblöcke bitte auf der Palette bis zum finalen Aufstellort transportieren und erst dort von der Palette

auf die finale Position versetzen.

Optional:

- » Anti-Graffiti-Schutz
- » Sitz-Auflagen mit Fallschutz-Gummi
- » Seitenflächen der Betonblöcke können auf Kundenwunsch individuell gestaltet werden, z. B. mit Partner- oder Sponsoren-Logos, Firmen-CI, Hotel- oder Schulnamen

Allgemeine Merkmale

Material : Beton

Fallhöhe : 600 mm

Anlieferung : zerlegt

Befestigungsart : zum freien Aufstellen / zum Einbetonieren

Tiefe : 580 mm

Oberfläche : hydrophobiert

Empf. Altersgruppe : ab 2 Jahre

Farbe : grau

Höhe über Flur : 600 mm

Platzbedarf : mind. B 10000 x T 4000 mm

Höhe : 600 mm

Breite : 6600 / 9600 mm

153.643 Urban-Slackline FLIP Erweiterungs-Set



Material : Beton

Fallhöhe : 600 mm

Anlieferung : zerlegt

Befestigungsart : zum freien Aufstellen / zum Einbetonieren

Tiefe : 580 mm

Oberfläche : hydrophobiert

Empf. Altersgruppe : ab 2 Jahre

Gewicht : 1500 kg

Farbe : grau

Höhe über Flur : 600 mm

Platzbedarf : mind. B 10000 x T 4000 mm

Höhe : 600 mm

zum Webshop

153.642 Urban-Slackline FLIP Basis-Anlage



Material : Beton

Fallhöhe : 600 mm

Anlieferung : zerlegt

Befestigungsart : zum freien Aufstellen / zum Einbetonieren

Tiefe : 580 mm

Oberfläche : hydrophobiert

Empf. Altersgruppe : ab 2 Jahre

Farbe : grau
Gewicht : 3000 kg
Höhe über Flur : 600 mm
Breite : 6600 / 9600 mm
Platzbedarf : mind. B 10000 x T 4000 mm
Höhe : 600 mm

zum Webshop

Urban-Slackline FLIP, 1 Startblock (Basis-Anlage) und 1 Erweiterungs-Set



Urban-Slackline FLIP, 1 Startblock (Basis-Anlage) und 1 Erweiterungs-Set



Urban-Slackline FLIP, Basis-Anlage



Urban-Slackline FLIP, Basis-Anlage



Urban-Slackline FLIP, Basis-Anlage



Urban-Slackline FLIP, Basis-Anlage



Urban-Slackline FLIP, Basis-Anlage mit Erweiterungs-Set



Urban-Slackline FLIP, Erweiterungs-Set



Urban-Slackline FLIP, Basis-Anlage



Urban-Slackline FLIP, Basis-Anlage



Urban-Slackline FLIP, Erweiterungs-Set



Urban-Slackline FLIP, 1 Startblock (Basis-Anlage) und 1 Erweiterungs-Set

