



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Hundesprungring FRIKKA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hundesprungring FRIKKA

Konstruktion:

Sprunghürde mit Pfosten (100 x 100 mm) aus Edelstahl V2A und höhenverstellbarer Kunststoffpaneele mit kreisrundem Ausschnitt (Ø 500 mm) inkl. schwarzem Gummiring. Kunststoff beschichtet in Standardfarben. Alle Kanten abgerundet.

Einstellbare Durchsprunghöhe:

Größe S, M: 500 mm,

Größe L: 800 mm

Empfohlene Fundamentgrößen:

2 x Ø 350 x T 550 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm). Auf Anfrage auch zum Aufdübeln bei -250 mm auf ein bauseitiges Betonfundament.

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert auf Palette, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Allgemeine Merkmale

Oberfläche : beschichtet

Anlieferung : vormontiert

Tiefe : 124 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Breite : 1051 mm

Material : Kunststoff

Höhe : 1471 / 1719 mm

Höhe über Flur : 971 / 1219 mm

Gewicht : 55 kg

753.018 Hundesprungring FRIKKA



Oberfläche : beschichtet

Anlieferung : vormontiert

Tiefe : 124 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Breite : 1051 mm

Material : Kunststoff

Höhe : 1471 / 1719 mm

Höhe über Flur : 971 / 1219 mm

Gewicht : 55 kg

zum Webshop

Hundesprunghürde FRIKKA, Kunststoffpaneele ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb und RAL 9003 signalweiß



Hundesprunghürde FRIKKA, Kunststoffpaneele ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb und RAL 9003 signalweiß

