



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel CALVI



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel CALVI

Konstruktion:

Anlehnbügel aus T-Stahl (80 x 9 mm) und Flachstahl (80 x 10 mm).

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder bei -200 mm (Fußplatten 80 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Quersteg : ohne

Material : Stahl

Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 9 mm

Höhe über Flur : 850 mm

Tiefe : 80 mm

Breite : 850 mm

245.158 Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei -200 mm, pulverbeschichtet



Anlieferung : montiert

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Quersteg : ohne

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 1050 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 9 mm

Gewicht : 30 kg

Höhe über Flur : 850 mm

Tiefe : 80 mm

Breite : 850 mm

zum Webshop

245.157 Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, pulverbeschichtet



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 9 mm
Gewicht : 27 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

245.156 Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei -200 mm, feuerverzinkt



Anlieferung : montiert
Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Höhe : 1050 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 9 mm
Gewicht : 30 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

245.155 Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 9 mm
Gewicht : 27 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

244.749 Anlehnbügel CALVI 1050x850, Zum Aufdübeln bei -200



zum Webshop

244.748 Anlehnbügel CALVI 850x850, Zum Aufdübeln bei +/-0



zum Webshop



zum Webshop

Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei -200 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt



Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL
7016 anthrazitgrau

