



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller NIGRIN



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller NIGRIN

Schlichte Eleganz mit einem hohen Maß an Funktionalität – kombiniert man diese beiden Eigenschaften, so ergibt sich daraus der Poller NIGRIN mit einer nach innen versetzten senkrechten Wandung. Für den Poller, aus Aluminiumguss gefertigt und mit pulverbeschichteter Oberfläche, stehen kräftige sowie dezente RAL-Farbtöne zur Auswahl. Wahlweise ausgestattet mit der einzigartigen 3p-Technologie, die einen schnellen Austausch im Fall eines Aufpralls ermöglicht, fügt sich der Sperrpfosten in nahezu jedes Stadtbild ein. Der Austausch schiefer oder umgefahrener Absperrpfosten ist für gewöhnlich mit großem Aufwand verbunden. Dank der innovativen Technologie gibt das Verbindungsstück mit Sollbruchstelle, wenn der Poller von einem Fahrzeug gerammt oder umgefahren wurde, gezielt nach, so dass dieser samt Fundament mit Bodenhülse in aller Regel unversehrt bleibt. Nur das gebrochene Verbindungsstück muss noch durch ein neues ersetzt werden. Der Absperrpoller ist sofort wieder einsatzbereit.

Konstruktion:

- » rechteckiger, im Kopfbereich bündig geschlossener Absperrpfosten aus Aluminiumguss
- » nach innen versetzte senkrechte Wandung **Oberfläche / Farbe:**
 - » Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben, weitere Farben auf Anfrage **Schließung:**
 - » Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube **Befestigungsart:**
 - » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm)
 - » 3-p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Schraube

Allgemeine Merkmale

Form : rechteckig

Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Tiefe : 100 mm

3p-Technologie : ja

kipubar : nein

Höhe über Flur : 860 mm

Material : Aluminiumguss

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Produkttyp : Poller

Oberfläche : pulverbeschichtet

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Höhe : 1160 mm

Breite : 96 mm

Pfostenmaße : 96 x 100 mm

079.008 Poller NIGRIN mit 3p-Technologie, Dreikant



Schließung : Dreikantschloss
Form : rechteckig
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Tiefe : 100 mm
Sollbruchstelle : ja
3p-Technologie : ja
kippar : nein
Höhe über Flur : 860 mm
Material : Aluminiumguss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Höhe : 1160 mm
Breite : 96 mm
Pfostenmaße : 96 x 100 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

079.144 Poller NIGRIN mit 3p-Technologie, Sechskant



Form : rechteckig
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Tiefe : 100 mm
Sollbruchstelle : ja
3p-Technologie : ja
kippar : nein
Höhe über Flur : 860 mm
Material : Aluminiumguss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : Sechskantschloss
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Höhe : 1160 mm
Breite : 96 mm
Pfostenmaße : 96 x 100 mm
Gewicht : 8 kg

[zum Webshop](#)

079.143 Poller NIGRIN



Form : rechteckig
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Tiefe : 100 mm
kipubar : nein
Höhe über Flur : 860 mm
Material : Aluminiumguss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Höhe : 1160 mm
Breite : 96 mm
Pfostenmaße : 96 x 100 mm

[zum Webshop](#)

Poller NIGRIN (3p-Technologie), Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer





Poller NIGRIN (3p-Technologie), Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer



Poller NIGRIN (3p-Technologie), Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer

