



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte HERSTAL



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte HERSTAL

Konstruktion:

Pollerleuchte mit Ausleger (Länge 260 mm). Abgewinkelttes Profil aus Aluminium. Abdeckung aus klarem schlagfestem Polycarbonat, UV-stabilisiert. Mit Tür hinten inkl. Kabelübergangskasten für max. 2 Kabel 3 x 2,5 mm² bis 3 x 4,0 mm² zum Durchdrahten.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren mittels Erdstück bzw. zum Aufdübeln mittels Bodenplatte (150 x 150 mm) - bitte bei Bestellung angeben.

Beleuchtung:

Inkl. LED DA+ 2x4/268 6W, 1.100lm/3.000K warmweiß (1 Modul Radwegoptik) mit "Constant Light Output"-Funktion zur Konstanthaltung des Lichtstroms der LEDs über die gesamte Nutzlebensdauer. IP 65, Schutzklasse I, Spannung: 230 V / 50 Hz.

Allgemeine Merkmale

Material : Aluminium

Form : rechteckig

Schutzklasse : I

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Tiefe : 100 mm

Leuchtmittel : mit

Produkttyp : Pollerleuchte

Leuchtmittelart : LED

Pfostenmaße : 100 x 60 mm

Anzahl Kettenösen : keine

kipubar : nein

Herausnehmbar : nein

Lichtaustritt : einseitig

Oberfläche : pulverbeschichtet

Schutzart : IP 65

Material Abdeckung : Polycarbonat

Breite : 60 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 15 kg

Höhe über Flur : 800 mm

Höhe : 800 mm



Material : Aluminium
Form : rechteckig
Schutzklasse : I
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Tiefe : 100 mm
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
Pfostenmaße : 100 x 60 mm
Anzahl Kettenösen : keine
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Lichtaustritt : einseitig
Oberfläche : pulverbeschichtet
Schutzart : IP 65
Material Abdeckung : Polycarbonat
Breite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe über Flur : 800 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

Pollerleuchte HERSTAL



Pollerleuchte HERSTAL



Pollerleuchte HERSTAL

