



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Federwippe AUTO



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Federwippe AUTO

Die Federwippe AUTO erregt dank ihres sportlichen Designs schnell die Aufmerksamkeit von Kindern jeden Alters. Wippen als Spielplatzgeräte sind eine originelle Ergänzung für jeden Spiel- und Sportplatz. Damit für Spielfreuden sowie eine sichere und wartungsfreie Nutzung gesorgt ist, werden die Wippen aus hochwertigen Materialien mit abgerundeten Kanten hergestellt. Der Körper der Federwippe besteht aus hochwertigem und robustem Polyethylenplatten und die Sitzfläche sowie die Querstange aus HDPE-Platten. Für das schwingvolle Auf und Ab sorgt die hochwertige original Eibach-Feder. Diese erstklassigen Federwippen sind für den professionellen Betrieb im Kindergarten sowie in öffentlichen Anlagen ausgelegt und für die Sicherheit entsprechend TÜV- /GS-geprüft.

## Konstruktion:

- » Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl
- » original Eibach-Feder, beschichtet (ähnlich RAL 1003 signalgelb)
- » hochwertige, robuste und farbige Polyethylenplatten (19 mm stark) mit abgerundeten Kanten
- » Sitzfläche aus HDPE-Platte
- » inkl. Haltegriffe und Fußstützen
- » TÜV- /GS-geprüft und entsprechen der Euronorm EN 1176

### Empfohlene Fundamentgröße:

- » L 400 x B 400 x T 500 mm

### Freie Fallhöhe:

- » 480 mm

### Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

- » B 2500 x T 3000 mm

### Befestigungsart:

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker

» wahlweise mit Eingrabbodenblech (siehe Zubehör), das mittels einer beiliegenden Schraube am Bodenanker befestigt wird (in diesem Fall ist kein Beton erforderlich).

### Anlieferung:

- » erfolgt vormontiert im Einzelkarton inkl. Montageanleitung

### Optional:

- » Federwippeneinfassung als Fallschutz nutzbar
- » Klebekartusche zum einfachen Auftragen des Klebers an den beiden Hälften (siehe Zubehör)

## Allgemeine Merkmale

**Ausführung** : Auto

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Anlieferung** : vormontiert

**Produkttyp** : Federwippe

**Material** : HDPE-Kunststoffpaneele

**Sitzhöhe** : 467 mm

**Farbe** : rot-blau

**Empf. Altersgruppe** : ab 3 Jahre

**Platzbedarf** : B 2500 x T 3000 mm

**Fallhöhe** : 480 mm

**Höhe** : 1150 mm

**Höhe über Flur** : 750 mm

Tiefe : 815 mm  
**Breite** : 440 mm  
**Gewicht** : 34 kg

#### 500.015 Federwippe AUTO



Ausführung : Auto  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Anlieferung : vormontiert  
Produkttyp : Federwippe  
Material : HDPE-Kunststoffpaneele  
Sitzhöhe : 467 mm  
Farbe : rot-blau  
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre  
Platzbedarf : B 2500 x T 3000 mm  
Fallhöhe : 480 mm  
Höhe : 1150 mm  
Höhe über Flur : 750 mm  
Tiefe : 815 mm  
Breite : 440 mm  
Gewicht : 34 kg

**zum Webshop**

Federwipper AUTO

