



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten ONYX - versenkbar



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten ONYX - versenkbar

Konstruktion:

Manuell versenkbarer Pfosten aus Edelstahl mit rot lackiertem Griff, ebenfalls aus Edelstahl. Schwarze Abschlusskappe (180 x 180 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Bodenhülse aus feuerverzinktem Eisen.

Oberfläche:

Edelstahl V2A, geschliffen mit aufgeklebten roten Reflexstreifen und rot lackiertem Griff.

Schließung:

Mit Sicherheits-Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1000 mm).

Funktion:

Nach dem Hochklappen des Griffes wird der Sperrpfosten entriegelt und anschließend von Hand aus der Bodenhülse gezogen bis das Hubende erreicht ist. Unmittelbar im Anschluss wird der Griff im Uhrzeigersinn gedreht, wodurch der Pfosten in ausgefahrenen Position verriegelt. Danach den Griff wieder nach unten klappen. Beim Versenken wird der entriegelte Pfosten in den Boden hinabgelassen (nicht fallen lassen).

Allgemeine Merkmale

Material : Edelstahl

Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

empfohlene Einbautiefe : 1000 mm

kipubar : nein

Anzahl Reflexstreifen : 2

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Länge Bodenhülse : 822 mm

Anzahl Kettenösen : ohne

versenkbar : manuell

Ø : 104 mm

Produkttyp : Pfosten

Oberfläche : geschliffen

Überfahrhöhe : 21 mm

Gewicht : 20 kg

Höhe über Flur : 600 mm

Pfostenmaße : Ø 104 mm

Höhe : 600 mm

483.005 Sperrpfosten ONYX - versenkbar gleichschließend



Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
kipubar : nein
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Anzahl Reflexstreifen : 2
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Schlüssel : 3
Länge Bodenhülse : 822 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
versenkbar : manuell
Ø : 104 mm
Produkttyp : Pfosten
Oberfläche : geschliffen
Überfahrhöhe : 21 mm
Gewicht : 20 kg
Höhe über Flur : 600 mm
Pfostenmaße : Ø 104 mm
Höhe : 600 mm

zum Webshop

483.006 Sperrpfosten ONYX - versenkbar mit Dreikantschloss



Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
kipubar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Länge Bodenhülse : 822 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
versenkbar : manuell

Ø : 104 mm
Produkttyp : Pfosten
Oberfläche : geschliffen
Überfahrhöhe : 21 mm
Gewicht : 20 kg
Höhe über Flur : 600 mm
Pfostenmaße : Ø 104 mm
Höhe : 600 mm

zum Webshop

483.004 Sperrpfosten ONYX - versenkbar verschiedenschließend



Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
kippter : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Länge Bodenhülse : 822 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
versenkbar : manuell
Ø : 104 mm
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Pfosten
Oberfläche : geschliffen
Überfahrhöhe : 21 mm
Gewicht : 20 kg
Höhe über Flur : 600 mm
Pfostenmaße : Ø 104 mm
Höhe : 600 mm

zum Webshop

Sperrpfosten ONYX - versenkbar

