ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Sperrpfosten ONYX - versenkbar

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten ONYX - versenkbar

Konstruktion:
Manuell versenkbarer Pfosten aus Edelstahl mit rot lackiertem Griff, ebenfalls aus Edelstahl. Schwarze Abschlusskappe (180 x 180 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Bodenhülse aus feuerverzinktem Eisen.
Oberfläche:
Edelstahl V2A, geschliffen mit aufgeklebten roten Reflexstreifen und rot lackiertem Griff.
Schließung:
Mit Sicherheits-Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1000 mm).
Funktion:
Nach dem Hochklappen des Griffes wird der Sperrpfosten entriegelt und anschließend von Hand aus der Bodenhülse gezogen bis das Hubende erreicht ist. Unmittelbar im Anschluss wird der Griff im Uhrzeigersinn gedreht, wodurch der Pfosten in ausgefahrener Position verriegelt. Danach den Griff wieder nach unten klappen. Beim Versenken wird der entriegelte Pfosten in den Boden hinabgelassen (nicht fallen lassen).

Allgemeine Merkmale
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
Material : Edelstahl
Form : rund
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
versenkbar : manuell
Länge Bodenhülse : 822 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Ø : 104 mm
Produkttyp : Pfosten
Oberfläche : geschliffen
Überfahrhöhe : 21 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 20 kg
Höhe über Flur : 600 mm
Pfostenmaße : Ø 104 mm
Höhe : 600 mm

483.005 Sperrpfosten ONYX - versenkbar gleichschließend

Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
Material : Edelstahl
Form : rund
Anzahl Schlüssel : 3
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
versenkbar : manuell
Länge Bodenhülse : 822 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Ø : 104 mm
Produkttyp : Pfosten
Oberfläche : geschliffen
Überfahrhöhe : 21 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 20 kg
Höhe über Flur : 600 mm
Pfostenmaße : Ø 104 mm
Höhe : 600 mm

zum Webshop

483.006 Sperrpfosten ONYX - versenkbar mit Dreikantschloss

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
Material : Edelstahl
Form : rund
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
versenkbar : manuell
Länge Bodenhülse : 822 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Ø : 104 mm
Anzahl Schlüssel : ohne

Produkttyp : Pfosten
Oberfläche : geschliffen
Überfahrhöhe : 21 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 20 kg
Höhe über Flur : 600 mm
Pfostenmaße : Ø 104 mm
Höhe : 600 mm

zum Webshop

483.004 Sperrpfosten ONYX - versenkbar verschiedenschließend

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
Material : Edelstahl
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
versenkbar : manuell
Länge Bodenhülse : 822 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Ø : 104 mm
Produkttyp : Pfosten
Oberfläche : geschliffen
Überfahrhöhe : 21 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 20 kg
Höhe über Flur : 600 mm
Pfostenmaße : Ø 104 mm
Höhe : 600 mm

zum Webshop

Sperrpfosten ONYX - versenkbar