ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Anlehnbügel GILBERT

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel GILBERT

Konstruktion:
Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm).
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 48 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Gewicht : 8 kg

280.015 Anlehnbügel GILBERT Edelstahl, zum Einbetonieren

Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Oberfläche : geschliffen
Tiefe : 48 mm
Breite : 1350 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Höhe : 1150 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

280.014 Anlehnbügel GILBERT Edelstahl, zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Breite : 1420 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 48 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 850 mm

zum Webshop

280.013 Anlehnbügel GILBERT pulverbeschichtet, zum Einbetonieren

Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Tiefe : 48 mm
Breite : 1350 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Höhe : 1150 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

280.012 Anlehnbügel GILBERT pulverbeschichtet, zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Breite : 1420 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 48 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 850 mm

zum Webshop

280.011 Anlehnbügel GILBERT feuerverzinkt, zum Einbetonieren

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Tiefe : 48 mm
Breite : 1350 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Höhe : 1150 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

280.010 Anlehnbügel GILBERT feuerverzinkt, zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Oberfläche : feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Breite : 1420 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 48 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 850 mm

zum Webshop

Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Anlehnbügel GILBERT zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau

Anlehnbügel BWA bausystem® zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel GILBERT zum Aufdübeln, Edelstahl

Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel BWA bausystem® zum Einbetonieren, feuerverzinkt