



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Wartehalle GEMALA GREEN



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

[info@ziegler-metall.at](mailto:info@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wartehalle GEMALA GREEN

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion, Dachrahmen liegt auf Quadratrohrstützen. Angepasste Dachkonstruktion für eine Dachbegrünung bis zu einem maximalen Komplettgewicht im wassergesättigtem Zustand von 70 kg/m<sup>2</sup>. Dachbegrünungssystem MOBIROOF bestehend aus einem recycelbarem Leichtgewicht-Kassettensystem, gebrauchsfertig inklusive Substrat und wartungsarmen Sedumpflanzen. Wasserrückhaltevermögen 20 Liter/m<sup>2</sup>.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

## **Dach:**

Flachdach mit Dacheindeckung Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch. Optional Deckenverkleidung mit bzw. ohne LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

## **Rück- / Seiten- / Windschutzwand:**

Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck).

## **Entwässerung:**

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

## **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,30 - 2,00 kN / m<sup>2</sup>

## **Windlast:**

Zone 2

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

## **Optionen:**

Höhere Schneelast, Beleuchtung sowie Scheibenaufdrucke gegen Mehrpreis.

## **Allgemeine Merkmale**

**Windlast** : Zone 2

**Dachtiefe** : 1600 mm

**Dacheindeckung** : Trapezblech

**Dachausführung** : Flachdach

**Gesamttiefe** : 1600 mm

**Nutzung** : einseitig

**Gesamthöhe** : 2445 mm

**Artikelbezeichnung** : Wartehalle GEMALA GREEN (ohne Rück- / Seitenwände)

**Lichte Höhe** : 2275 mm

**empfohlene Einbautiefe** : 200 mm

Windlast : Zone 2  
Dachtiefe : 1600 mm  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Gesamttiefe : 1600 mm  
Nutzung : einseitig  
Gesamthöhe : 2445 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,30 kN/m<sup>2</sup>  
Feldanzahl : 3  
Artikelbezeichnung : Wartehalle GEMALA GREEN (ohne Rück- /  
Seitenwände)  
Lichte Höhe : 2275 mm  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Dachbreite : 4600 mm

**zum Webshop**

Windlast : Zone 2  
Dachtiefe : 1600 mm  
Dacheindeckung : Trapezblech  
Dachausführung : Flachdach  
Gesamttiefe : 1600 mm  
Nutzung : einseitig  
Feldanzahl : 2  
Gesamthöhe : 2445 mm  
Artikelbezeichnung : Wartehalle GEMALA GREEN (ohne Rück- /  
Seitenwände)  
Lichte Höhe : 2275 mm  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Dachbreite : 3100 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

**zum Webshop**