ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Fahrbahnschwelle Safety Rider®

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrbahnschwelle Safety Rider®

Konstruktion:
Aus Gummi. Mit zusätzlich integrierten gelben Reflexeinlagen für gute Sichtbarkeit in der Nacht. Die einzelnen Elemente werden untereinander mit Nut- und Zapfensystem verbunden. Das max. zulässige Gewicht zum Überfahren der Fahrbahnschwelle beträgt 12 t.
Zwei Bauhöhen:
Safety Rider® 50 - für Richtgeschwindigkeit 25-30 km/h
Safety Rider® 75 - für Richtgeschwindigkeiten 15-20 km/h
Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale
Tragkraft : 12 t
Material : Gummi
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 900 mm

684.807 Safety Rider® 50 Mittelelement

Überfahrhöhe : 50 mm
Tragkraft : 12 t
Richtgeschwindigkeit : bis 30 km / h
Material : Gummi
Farbe : schwarz-gelb
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 900 mm
Länge : 500 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe : 50 mm
Ausführung : Mittelelement

zum Webshop

684.809 Safety Rider® 50 Anfangselement

Überfahrhöhe : 50 mm
Tragkraft : 12 t
Farbe : schwarz
Richtgeschwindigkeit : bis 30 km / h
Material : Gummi
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Breite : 900 mm
Länge : 450 mm
Ausführung : Anfangselement
Höhe : 50 mm

zum Webshop

684.811 Safety Rider® 50 Abschlusselement

Überfahrhöhe : 50 mm
Tragkraft : 12 t
Farbe : schwarz
Richtgeschwindigkeit : bis 30 km / h
Material : Gummi
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Breite : 900 mm
Ausführung : Abschlusselement
Länge : 450 mm
Höhe : 50 mm

zum Webshop

684.812 Safety Rider® 75 Abschlusselement

Tragkraft : 12 t
Richtgeschwindigkeit : bis 20 km / h
Farbe : schwarz
Überfahrhöhe : 75 mm
Material : Gummi
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 900 mm
Ausführung : Abschlusselement
Länge : 450 mm
Gewicht : 16 kg
Höhe : 75 mm

zum Webshop

684.810 Safety Rider® 75 Anfangselement

Tragkraft : 12 t
Richtgeschwindigkeit : bis 20 km / h
Farbe : schwarz
Überfahrhöhe : 75 mm
Material : Gummi
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 900 mm
Länge : 450 mm
Gewicht : 16 kg
Ausführung : Anfangselement
Höhe : 75 mm

zum Webshop

684.808 Safety Rider® 75 Mittelelement

Tragkraft : 12 t
Richtgeschwindigkeit : bis 20 km / h
Überfahrhöhe : 75 mm
Material : Gummi
Farbe : schwarz-gelb
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 900 mm
Länge : 500 mm
Ausführung : Mittelelement
Gewicht : 20 kg
Höhe : 75 mm

zum Webshop

SIXT
IVECO