



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrbahnschwelle Safety Rider[®]



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrbahnschwelle Safety Rider®

Konstruktion:

Aus Gummi. Mit zusätzlich integrierten gelben Reflexeinlagen für gute Sichtbarkeit in der Nacht. Die einzelnen Elemente werden untereinander mit Nut- und Zapfensystem verbunden. Das max. zulässige Gewicht zum Überfahren der Fahrbahnschwelle beträgt 12 t.

Zwei Bauhöhen:

Safety Rider® 50 - für Richtgeschwindigkeit 25-30 km/h

Safety Rider® 75 - für Richtgeschwindigkeiten 15-20 km/h

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Produkt : Fahrbahnschwelle

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material : Gummi

Breite : 900 mm

684.807 Safety Rider® 50 Mittelelement



Produkt : Fahrbahnschwelle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit : bis 30 km / h
Material : Gummi
Farbe : schwarz-gelb
Breite : 900 mm
Länge : 500 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe : 50 mm
Ausführung : Mittelelement

zum Webshop

684.809 Safety Rider® 50 Anfangselement



Produkt : Fahrbahnschwelle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit : bis 30 km / h
Material : Gummi
Gewicht : 14 kg
Breite : 900 mm
Länge : 450 mm
Ausführung : Anfangselement
Höhe : 50 mm
Farbe : schwarz

[zum Webshop](#)

684.811 Safety Rider® 50 Abschlusselement



Produkt : Fahrbahnschwelle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit : bis 30 km / h
Material : Gummi
Gewicht : 14 kg
Breite : 900 mm
Ausführung : Abschlusselement
Länge : 450 mm
Höhe : 50 mm
Farbe : schwarz

[zum Webshop](#)

684.812 Safety Rider® 75 Abschlusselement



Produkt : Fahrbahnschwelle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit : bis 20 km / h
Material : Gummi
Breite : 900 mm
Ausführung : Abschlusselement
Länge : 450 mm
Gewicht : 16 kg
Farbe : schwarz
Höhe : 75 mm

[zum Webshop](#)

684.810 Safety Rider® 75 Anfangselement



Produkt : Fahrbahnschwelle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit : bis 20 km / h
Material : Gummi
Breite : 900 mm
Länge : 450 mm
Gewicht : 16 kg
Ausführung : Anfangselement
Farbe : schwarz
Höhe : 75 mm

[zum Webshop](#)



Produkt : Fahrbahnschwelle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit : bis 20 km / h
Material : Gummi
Farbe : schwarz-gelb
Breite : 900 mm
Länge : 500 mm
Ausführung : Mittelelement
Gewicht : 20 kg
Höhe : 75 mm

zum Webshop

