

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Poller GLOCKE

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Poller GLOCKE

Der Alu-Poller GLOCKE dient zur Abgrenzung von Fußgängerbereichen und Parkanlagen in repräsentativen Ortsbereichen. Die Glocke, die das obere Ende des stilvollen Pollers ziert, lässt ihn vollends zu einer attraktiven Erscheinung, mit dem gewissen Etwas, werden. Befestigen lässt sich der Aluminium-Poller durch Einbetonieren mit oder ohne Bodenhülse. Die witterungsbeständige Aluminiumlegierung, mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern, macht den Stilpoller resistent gegen Wind und Wetter sowie besonders langlebig. Zudem ist er pulverbeschichtet und in ausgewählten Standardfarben erhältlich.

Konstruktion:

- » Poller aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung, mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern Oberfläche / Farbe:
 - » Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben**Schließung:**

 - » mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe ZubehörBefestigungsart:
 - » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
 - » zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm)

Allgemeine Merkmale

versenkbar: nein Ringtaille: ja

Anzahl Kettenösen: keine

Befestigungsart: zum Einbetonieren

kippbar : nein

Material: Aluminiumguss

Form: rund

Produkttyp: Poller

Oberfläche: pulverbeschichtet **Kopfform**: Stufenhelmkopf Pfostenmaße: Ø 76 mm

Ø: 76 mm Tiefe: 76 mm Breite: 76 mm

Zubehör

264.223 Poller GLOCKE herausnehmbar aus Bodenhülse



Schließung: Dreikantschloss

Herausnehmbar: ja versenkbar: nein Ringtaille: ja

Anzahl Kettenösen : keine

Befestigungsart : zum Einbetonieren

kippbar : nein

Material: Aluminiumguss

Form: rund

Produkttyp: Poller

Oberfläche: pulverbeschichtet Kopfform: Stufenhelmkopf

Höhe: 1620 mm

Pfostenmaße: Ø 76 mm

empfohlene Einbautiefe: 500 mm

Ø: 76 mm Gewicht: 17 kg

Höhe über Flur: 1120 mm

Tiefe: 76 mm

Ausführung: Ringtaille oben und unten

Breite: 76 mm

zum Webshop

264.222 Poller GLOCKE zum Einbetonieren



versenkbar : nein Ringtaille: ja

Anzahl Kettenösen : keine

Befestigungsart : zum Einbetonieren

kippbar : nein

Material: Aluminiumguss

Schließung: ohne

Form: rund

Herausnehmbar: nein Produkttyp: Poller

Oberfläche: pulverbeschichtet Kopfform: Stufenhelmkopf empfohlene Einbautiefe: 300 mm

Gewicht: 14 kg

Pfostenmaße: Ø 76 mm

Ø: 76 mm

Höhe über Flur: 1120 mm

Tiefe: 76 mm

Ausführung: Ringtaille oben und unten

Höhe: 1420 mm Breite: 76 mm

zum Webshop

264.018 Poller GLOCKE herausnehmbar aus Bodenhülse



Schließung: Dreikantschloss

Herausnehmbar : ja versenkbar : nein Ringtaille: ja

Anzahl Kettenösen : keine

Befestigungsart : zum Einbetonieren

kippbar: nein

Material: Aluminiumguss

Form: rund

Produkttyp: Poller

Oberfläche: pulverbeschichtet Kopfform: Stufenhelmkopf

Gewicht: 13 kg

Pfostenmaße: Ø 76 mm

empfohlene Einbautiefe: 500 mm

Ø: 76 mm Tiefe: 76 mm

Ausführung: Ringtaille oben

Höhe: 1400 mm

Höhe über Flur: 900 mm

Breite: 76 mm

zum Webshop

264.017 Poller GLOCKE zum Einbetonieren



versenkbar : nein Ringtaille: ja

Anzahl Kettenösen : keine

Befestigungsart : zum Einbetonieren

kippbar : nein

Material: Aluminiumguss

Schließung: ohne Gewicht: 11 kg Form: rund

Herausnehmbar: nein Produkttyp: Poller

Oberfläche: pulverbeschichtet

Kopfform : Stufenhelmkopf

empfohlene Einbautiefe: 300 mm

Pfostenmaße: Ø 76 mm

Ø: 76 mm Tiefe: 76 mm

Ausführung : Ringtaille oben

Höhe: 1200 mm

Höhe über Flur: 900 mm

Breite: 76 mm

zum Webshop

29.04.2024

Poller GLOCKE II in DB 703 eisenglimmer</div>



Poller GLOCKE I in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller GLOCKE II in DB 703 eisenglimmer



Poller GLOCKE II in DB 703 eisenglimmer</div>



