

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Poller PRIMUS

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Poller PRIMUS

In seiner Formgebung fügt sich der homogen Poller PRIMUS wie selbstverständlich in eine historische Umgebungen ein. Mit unaufdringlicher Eleganz schafft der Sperrpfosten im Außenbereich eine nostalgische Atmosphäre. Der Absperrpoller aus Aluminiumlegierung, mit durchgehend eingegossenem Stahlrohrkern, ist nicht nur besonders attraktiv, sondern auch extrem robust und witterungsbeständig. Aluminiumguss als Grundstoff ermöglicht beim Poller PRIMUS eine besonders detaillierte Gestaltung. Die eleganten Stilpoller eignen sich insbesondere für Fußgängerzonen oder vor Verwaltungsgebäuden in historisch anmutender Umgebung. Um die Poller noch besser ihrer Umgebung anzupassen, sind sie in ausgewählten dezenten Farben pulverbeschichtet. Gesichert werden die Poller mittels einem Dreikantschloss nach DIN 3223. Bestellen Sie am besten gleich den entsprechenden Dreikantschlüssel dazu! Der Stilpoller wird in den Boden - wahlweise mit oder ohne Bodenhülse - einbetoniert.

Unser ZIEGLER-Tipp: Wenn Sie den Poller PRIMUS mit einer durchgehenden Absperrung kombinieren möchten, erhalten Sie bei uns auf Anfrage ein dazu passendes Gitter-Geländer oder eine Kettenabsperrung. Wir beraten Sie gern bei Ihrer Auswahl!

Konstruktion:

- » Poller aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung
- » mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern Oberfläche / Farbe:
- » Aluminiumguss pulverbeschichtet in den Standardfarben: RAL 3005 weinrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7021 schwarzgrau, RAL 9005 tiefschwarz, RAL 9010 reinweiß, ca. DB 703 eisenglimmer**Schließung:**
 - » mit Dreikantschloss nach DIN 3223
 - » Dreikantschlüssel siehe ZubehörBefestigungsart:
 - » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
 - » zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) Zubehör:
 - » Gitter-Geländer und Kettenabsperrungen auf Anfrage
 - » Sicherheitsschließung oder angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln gegen Aufpreis

Allgemeine Merkmale

Integrierte Federtechnik: nein

versenkbar: nein Sollbruchstelle: nein

Anzahl Reflexstreifen: keine

Ringtaille: ja

Befestigungsart : zum Einbetonieren

kippbar : nein

Material: Aluminiumguss

Form: konisch

Anzahl Schlüssel: ohne **Produkttyp**: Poller

Oberfläche: pulverbeschichtet Anzahl Kettenösen: ohne

Kopfform: Kugelkopf Pfostenmaße: Ø 150 mm Höhe über Flur: 900 mm

264.066 Poller PRIMUS Dreikantschloss



Schließung: Dreikantschloss

Herausnehmbar : ja

Integrierte Federtechnik: nein

versenkbar: nein Sollbruchstelle: nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Ringtaille: ja

Befestigungsart : zum Einbetonieren

kippbar: nein

Material: Aluminiumguss

Form: konisch Gewicht: 11 kg

Anzahl Schlüssel : ohne Produkttyp: Poller

Oberfläche: pulverbeschichtet Anzahl Kettenösen: ohne

Höhe: 1300 mm

empfohlene Einbautiefe: 400 mm

Kopfform: Kugelkopf Pfostenmaße: Ø 150 mm Höhe über Flur: 900 mm

zum Webshop

264.065 Poller PRIMUS ohne Schließung



Integrierte Federtechnik: nein

versenkbar: nein Sollbruchstelle: nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Ringtaille: ja

Befestigungsart : zum Einbetonieren

kippbar : nein

Material : Aluminiumguss

Form: konisch Schließung: ohne Herausnehmbar: nein Anzahl Schlüssel: ohne Produkttyp: Poller

Oberfläche: pulverbeschichtet Anzahl Kettenösen: ohne

empfohlene Einbautiefe: 300 mm

Kopfform : Kugelkopf Höhe: 1200 mm

Pfostenmaße: Ø 150 mm Höhe über Flur: 900 mm

Gewicht: 9 kg Höhe: 900 mm

zum Webshop

Poller PRIMUS in RAL 7016 anthrazitgrau



