ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Wippe SWING

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wippe SWING

Konstruktion:
Wippe bestehend aus einem Wippbalken (Länge 4000 mm) aus Robinienrundholz Ø 160 mm, inkl. Wippgelenk aus Edelstahl. Mit 4 Haltegriffen aus Edelstahl und Sitzflächen aus HDPE-Kunststoff, wahlweise in rot, blau, grün, gelb oder orange. Gerät gefertigt nach Euronorm EN 1176.
Empfohlene Fundamentgröße:
L 1100 x B 600 x T 800 mm
Freie Fallhöhe:
1100 mm
Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 7000 x T 4000 mm
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) mittels Pfostenwinkel.
Anlieferung:
Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung und Prüfbericht vom TÜV (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : vormontiert
Material : Holz
Fallhöhe : 1100 mm
Produkttyp : Wippe
Holzart : Robinie
Oberfläche : unbehandelt
Höhe : 1650 mm
Breite : 4000 mm
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre
Gewicht : 135 kg
Tiefe : 730 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Platzbedarf : B 7000 x T 4000 mm

944.002 Wippe SWING - viersitzig

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : vormontiert
Material : Holz
Fallhöhe : 1100 mm
Produkttyp : Wippe
Holzart : Robinie
Oberfläche : unbehandelt
Höhe : 1650 mm
Breite : 4000 mm
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre
Gewicht : 135 kg

Tiefe : 730 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Platzbedarf : B 7000 x T 4000 mm

zum Webshop

Wippe SWING

Wippe SWING

Wippe SWING

Wippe SWING

Wippe SWING

Wippe SWING

Wippe SWING

Wippe SWING