



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten ADULAR



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten ADULAR

Der elastische Sperrpfosten ADULAR präsentiert sich im eleganten Altstadt-Stil. Charmant fügt er sich in eine architektonische oder klassische Umgebung ein und trägt zur Unterfütterung der bereits bestehenden Ästhetik bei. Dank seines Materials aus vulkanisiertem Gummi kann der Sperrpfosten einwirkenden Kräften nachgeben und ist bis zu 90 Grad biegsam. Danach kann sich der Absperrpfosten wieder selbst aufrichten. Bei einem Zusammenstoß mit Fahrzeugen kommt es somit nicht so schnell zu einer sofortigen Lädierung. Während des Einbetonierens wird der Absperrpfosten 500 mm tief ins Erdreich eingelassen. Danach ragt der Sperrpfosten noch 900 mm über Flur aus dem Boden und ist deshalb nicht zu übersehen. Das materiell bedingte Gewicht von lediglich neun Kilogramm ermöglicht überdies einen leichten Transport sowie eine rasche Installation.

Konstruktion:

- » Sperrpfosten aus vulkanisiertem Gummi **Farbe:**
- » Gummi in anthrazit **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw.
- » zum Einbetonieren mit Kunststoffrohr (empfohlene Einbautiefe 500 mm) - Pfosten wird in das Rohr eingelassen und mit Sand verdichtet **Funktion:**
- » beim Anfahren Absperrpfosten bis 90° biegsam und selbstaufrichtend

Allgemeine Merkmale

- Herausnehmbar** : ja
- Integrierte Federtechnik** : nein
- 3p-Technologie** : nein
- versenkbar** : nein
- Sollbruchstelle** : nein
- Anzahl Reflexstreifen** : keine
- kippsicher** : ja
- Ringtaille** : ja
- Befestigungsart** : zum Einbetonieren
- Form** : rund
- Schließung** : ohne
- Anzahl Kettenösen** : ohne
- Anzahl Schlüssel** : ohne
- Material** : Gummi
- Produkttyp** : Pfosten
- Überfahrhöhe** : 190 mm
- empfohlene Einbautiefe** : 500 mm
- Kopfform** : Kugelkopf gestaucht
- Ø** : 90 mm
- Höhe** : 1400 mm
- Höhe über Flur** : 900 mm
- Pfostenmaße** : Ø 90 mm
- Gewicht** : 9 kg
- Befestigungsinfo** : zum Festeinbetonieren

529.007 Sperrpfosten ADULAR aus vulkanisiertem Gummi



Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippter : ja
Ringtaille : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Gummi
Produkttyp : Pfosten
Überfahrhöhe : 190 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Kopfform : Kugelkopf gestaucht
Ø : 90 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 90 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

529.006 Sperrpfosten ADULAR aus vulkanisiertem Gummi



Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippter : ja
Ringtaille : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Gummi
Produkttyp : Pfosten
Überfahrhöhe : 190 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Kopfform : Kugelkopf gestaucht

Ø : 90 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 90 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit



Sperrpfosten ADULAR, bis 90° biegsam

