

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Hängematte ASMO

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Hängematte ASMO

Konstruktion:

Spielgerät bestehend aus 2 Stützelementen (80 x 140 mm) aus FSC® 100 %-zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt. Hängematte (Länge 2000 mm, Breite 1080 mm) aus Nylontau (mit Stahlkern) an einer Kettenaufhängung befestigt. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet.

Empfohlene Fundamentgrößen:

4 x L 900 B 300 x T 800 mm. 2 x L 500 x B 300 x T 800 mm

Freie Fallhöhe:

1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 5000 x T 5000 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

FSC: ja

Holzart: FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga Befestigungsart: zum Einbetonieren

Anlieferung: vormontiert Fallhöhe: 1000 mm

Material Konstruktion: Holz Empf. Altersgruppe: 3 - 12 Jahre Material Schaukelement: Nylon

Höhe über Flur: 1250 mm

Gewicht: 200 kg

Platzbedarf: B 5000 x T 5000 mm

Höhe: 2050 mm **Tiefe**: 760 mm Breite: 4800 mm

420.005 Hängematte ASMO aus Holz, Kollektion AUWALD



FSC: ja

Holzart: FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung: vormontiert Fallhöhe: 1000 mm

Material Konstruktion: Holz Empf. Altersgruppe: 3 - 12 Jahre Material Schaukelement : Nylon Höhe über Flur: 1250 mm

Gewicht: 200 kg

Platzbedarf : B 5000 x T 5000 mm

Höhe: 2050 mm Tiefe: 760 mm Breite: 4800 mm

zum Webshop





Hängematte ASMO</div>

