ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Stufenreck ROMP

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stufenreck ROMP

Konstruktion:
Stufenreck bestehend aus Pfosten (90 x 90 mm) aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz mit Abdeckkappen aus HDPE-Kunststoff und Turnstangen aus Edelstahl. Turnstangen in drei verschiedenen Höhen angeordnet. Alle Kanten abgerundet. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.
Stangenhöhen:
1400 / 1200 / 1000 mm
Empfohlene Fundamentgrößen:
8x L 300 x B 300 x T 700 mm
Freie Fallhöhe:
1400 mm
Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:
B 5650 x T 5650 mm
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).
Anlieferung:
Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung.

Allgemeine Merkmale
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Gesamttiefe : 2650 mm
Gesamthöhe : 1450 mm
Gesamtbreite : 2650 mm
FSC : ja
Empf. Fundamentgröße : 8 x 300 x 300 x 700 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Material Konstruktion : Holz
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Fallhöhe : 1400 / 1200 / 1000 mm
Oberfläche Konstruktion : unbehandelt
Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre
Höhe über Flur : 1400 mm
Platzbedarf : B 5650 x T 5650 mm
Gewicht : 160 kg

861.032 Stufenreck ROMP rund

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Gesamttiefe : 2650 mm
Gesamthöhe : 1450 mm
Gesamtbreite : 2650 mm
FSC : ja
Empf. Fundamentgröße : 8 x 300 x 300 x 700 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Material Konstruktion : Holz
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Fallhöhe : 1400 / 1200 / 1000 mm
Oberfläche Konstruktion : unbehandelt
Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre
Höhe über Flur : 1400 mm
Platzbedarf : B 5650 x T 5650 mm
Gewicht : 160 kg

zum Webshop

Stufenreck ROMP