



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **LED-Decken- / Wandleuchte**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# LED-Decken- / Wandleuchte

Schlanke und flache Feuchtraumleuchte aus schlagzähem Polycarbonat mit vergilbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Farbtemperatur in 3000K (warmweiß) bzw. 4000K (neutralweiß). Wahlweise mit eingebautem Bewegungsmelder im "Stand-alone" Betrieb. Komfortable Leitungsführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Lampenkasten aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten (Schutzklasse II). Leuchtmittel (LED) sowie 5m-Erdkabel (NYY-J 3x1.5mm) im Lieferumfang enthalten. Kabelkanal und Kabelverlängerung bis zum Anschlusskasten auf Anfrage.

## Allgemeine Merkmale

**Leuchtmittel** : LED

**Farbtemperatur** : 4000K

**Schlagschutz** : IK08

**Schutzklasse** : II

**Schutzart** : IP 66

**Höhe** : 71 mm

**Breite** : 66 mm

## Zubehör

244.998 LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm, 4000K



Leuchtmittel : LED

Farbtemperatur : 4000K

Schlagschutz : IK08

Schutzklasse : II

Länge : 1400 mm

Lichtstrom : 3050 / 4950 lm

Leistung : 22 / 37 Watt

Schutzart : IP 66

Höhe : 71 mm

Breite : 66 mm

**zum Webshop**

244.997 LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 800 mm, 4000K



Leuchtmittel : LED  
Farbtemperatur : 4000K  
Schlagschutz : IK08  
Lichtstrom : 2100 lm  
Schutzklasse : II  
Leistung : 17 Watt  
Schutzart : IP 66  
Länge : 800 mm  
Höhe : 71 mm  
Breite : 66 mm

**zum Webshop**

244.996 LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm, 4000K



Leuchtmittel : LED  
Farbtemperatur : 4000K  
Schlagschutz : IK08  
Schutzklasse : II  
Länge : 1400 mm  
Lichtstrom : 3050 / 4950 lm  
Leistung : 22 / 37 Watt  
Schutzart : IP 66  
Höhe : 71 mm  
Breite : 66 mm

**zum Webshop**

244.995 LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 800 mm, 4000K



Leuchtmittel : LED  
Farbtemperatur : 4000K  
Schlagschutz : IK08  
Lichtstrom : 2100 lm  
Schutzklasse : II  
Leistung : 17 Watt  
Schutzart : IP 66  
Länge : 800 mm  
Höhe : 71 mm  
Breite : 66 mm

**zum Webshop**

LED-Decken- / Wandleuchte, ohne Bewegungsmelder,  
Länge 800 mm</div>



LED-Decken- / Wandleuchte, ohne Bewegungsmelder,  
Länge 1400 mm</div>

