



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Ladesäule CORVI**

mit PIN-Code-Autorisierung - 049.097



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Ladesäule CORVI

## mit PIN-Code-Autorisierung

### **Konstruktion:**

Witterungsbeständige Konstruktion aus rostfreiem Aluminium. Schließfächer serienmäßig mit Steckdose inkl. Steckdosenüberwachung sowie mit aktiver Belüftung und Innenraumbelichtung ausgestattet. Inkl. einer seitlich angebrachten Steuerzentrale (Grafik-Touch-Display), zweisprachige Menüführung (deutsch/englisch). Serienmäßig inklusive LED-Statusanzeige und Türüberwachung. 2 Ladeboxen mit je einem Schließfach übereinander (1-reihig). Türen mit Durchlass zur Herausführung eines bauseitigen Ladekabels.

### **Oberfläche:**

Aluminium eloxiert.

### **Türverriegelung:**

Elektrische Verriegelung mit Zugang über PIN-Code-Autorisierung. Inkl. Notentriegelungsmöglichkeit.

### **Schließung Anschlussraum:**

Abschließbar mittels Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

### **Elektroinstallation:**

Steckdosen (230 Volt, 16A) inkl. Steckdosenüberwachung und FI/LS im spritzwassergeschützten Gehäuse IP 44. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. max. 5 x 4,0 mm<sup>2</sup>.

### **Befestigungsart:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte auf bauseitigem Fundament, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

### **Lieferung:**

Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Material : Aluminium

Schließfachgröße (innen) H x B x T : 380 x 230 x 320 mm

Produkt : E-Bike-Ladesäule

Anzahl Ladestellen / Boxen : 2 Stück

Oberfläche : eloxiert

Gesamthöhe : 1680 mm

Gesamttiefe : 350 mm

Schließung : PIN-Code-Autorisierung mit zentraler Steuereinheit

Gesamtbreite : 383 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 85 kg

**zum Webshop**

Ladesäule CORVI, 2 kleine Schließfächer, integrierte Steuerzentrale mit Zugangsautorisierung  
PIN-Code</div>

