ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Pkw-Ladestation POWERTON

Ausführung STANDARD COMFORT - 049.103

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pkw-Ladestation POWERTON
Ausführung STANDARD COMFORT

Konstruktion:
Wandgehäuse aus eloxiertem Aluminium inkl. einer schwarzen Polycarbonatscheibe, spitzwassergeschützt IP54. Basic-Ausführung inkl. Fehlerstromschutzschalter mit integrierter Differenzstrom-Überwachung. Der FI-Schutzschalter ist über eine Revisionsklappe einfach und sicher zu erreichen. Die Ladestation ist anschlussfertig verdrahtet und nach der Installation durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Funktion:
Während des Ladevorgangs zeigt die Ladestation den jeweiligen Betriebsstatus visuell mittels eines LED-Rings an. Somit ist ersichtlich, wann die Ladestation betriebsbereit ist, lädt oder ob eine Störung vorliegt. In dieser Zeit ist der Stecker an der Station verriegelt und kann nicht abgezogen werden. Durch einen Start-/Stopp-Taster kann der Ladevorgang auch direkt an der Ladestation gestartet bzw. beendet werden. Die Laststeuerung sorgt dafür, dass die Anschlussleistung nicht überschritten wird, die vorhandene Strommenge effizient genutzt und die Fahrzeuge jederzeit schnellstmöglich geladen werden können.

Grundausstattung:

» fest angeschlagenes Ladekabel mit Typ 2 Kupplung (Länge 5 m)
» Schnellladefunktion 3phasig, max. 16A AC für MOD3 Ladung
» Steuerungselektronik für Autoladestecker nach IEC 61851-1
» Notentriegelung für Autoladestecker bei Spannungsausfall
» Installationsschutz
» LED Statusanzeige
» Störungsmeldung
» Anschlussklemmen bis max. 2,5 mm²
» Gehäuse abschließbar
» Fehlerschutzstromschalter 40A, 4polig (30mA)
» Differenzstromüberwachung für DC (6mA)-Fehlerströme nach IEC62752
» BL Funktion (externe Laststeuerung)
» Steuerung der Ladestation durch den Netzbetreiber 0 %, 30%, 60 %, 100 % sowie 1 Kanal frei parametrierbar gemäß §14a des EnWG
» Steuerung der Ladestation durch Nutzer Laststeuerungssystem über 4 Kanäle

Oberfläche:
Aluminium eloxiert. Scheibe aus Polycarbonat (schwarz).

Autorisierung:
Ohne Autorisierung mittels Start/Stopp-Taste.

Anschluss:
Die Ladestation ist mit einer Autoladesteckdose Typ 2 MOD 3 (max. Ladeleistung 11 KW) inkl. Verriegelung ausgestattet. Der Stecker entriegelt selbstständig bei einem Stromausfall.

Befestigungsart:
Zur Wandbefestigung. Der Zugang zur Befestigungsplatte erfolgt über ein im Gehäuse integriertes Zylinderschloss, inkl. 1 Schlüssel.

Lieferung:
Fertig montiert, inkl. Bedienungsanleitung

Material Korpus : Aluminium
Schutzart : IP 54
Gesamttiefe : 150 mm
Anzahl Schuko- | Auto Steckdosen : 1

Stromstärke : 16 A
Leistung : 11 KW
Anschlussart : Typ 2 MOD 3
Gewicht : 12 kg
Gesamthöhe : 435 mm
Gesamtbreite : 335 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Tiefe : 150 mm
Oberfläche Korpus : eloxiert
Ausführung : STANDARD Comfort
Breite : 335 mm
Höhe : 435 mm

zum Webshop