



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

**E-Bike-Ladestellenschrank AMARO**  
mit Master-Slave-Funktion - 049.116

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# E-Bike-Ladestellenschrank AMARO

## mit Master-Slave-Funktion

### **Konstruktion:**

Witterungsbeständige Konstruktion aus rostfreiem Aluminium zur Erweiterung bestehender Schließfachanlagen mit elektronischer Verriegelung. Schließfächer serienmäßig mit Steckdose inkl. Steckdosenüberwachung sowie mit aktiver Belüftung (Ventilator) und Innenraumbeleuchtung ausgestattet. 3 große Ladeboxen bieten ausreichend Platz für Netzteil, Ladegerät, Akkus sowie für einen Fahrradhelm, Tasche. etc. Die Autorisierung erfolgt über einen separaten Masterschrank (nicht im Lieferumfang enthalten) mit seitlich angebrachter Steuerzentrale (Grafik-Touch-Display), zweisprachige Menüführung (deutsch/englisch) serienmäßig inklusive LED-Statusanzeige und Türüberwachung.

### **Oberfläche:**

Aluminium eloxiert.

### **Türverriegelung:**

Die elektronische Verriegelung muss zwingend identisch zur bestehenden Schließfachanlage (Masterschrank) sein, bitte geben Sie den Zugang mit PIN-, RFID- oder SMS-Autorisierung in der Bestellung an. Inkl. Notentriegelungsmöglichkeit.

### **Schließung Anschlussraum:**

Abschließbar mittels Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

### **Elektroinstallation:**

Steckdosen (230 Volt, 16A) inkl. Steckdosenüberwachung und FI/LS im spritzwassergeschützten Gehäuse IP 44. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. max. 5 x 4,0 mm<sup>2</sup>.

### **Befestigungsart:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte auf bauseitigem Fundament nach unseren Plänen, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

### **Lieferung:**

Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material : Aluminium

Anzahl Ladestellen / Schrank : 3 Stück

Schließung : Master-Slave-Funktion

Oberfläche : eloxiert

Anzahl Ladestellen / Boxen : 3 Stück

Schließfachgröße (innen) H x B x T : 380 x 500 x 320 mm

Ausführung : einreihig

Produkt : E-Bike-Ladestellenschrank

Höhe : 1850 mm

Schließung : Master-Slave-Funktion

Tiefe : 350 mm

Breite : 650 mm

**zum Webshop**