



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung MATRIX

054.376

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung MATRIX

Konstruktion:

Robuste Stahlkonstruktion mit Dachträgern aus Rundrohr, die über Stützenköpfe mit den Stützen verbunden sind. Die Verkleidung der Stützenköpfe wird über die Dachträger geführt.

Internationaler Designschutz (GGM Anmeldenummer 001651035)

Dach:

Pultdach, Dacheindeckung mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech. Mit Tropfkante an der Rückseite. Umlaufende Verkleidung der Dachkassetten als Dachabschluss. Ebene Dachuntersicht.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,25 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Frei abtropfend. Ablauf über die hintere Dachkante.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Stützenköpfe in Farbe der Stahlkonstruktion. Dachkassetten bandverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln +/- 0 mm bzw. bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Dach : bandverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß

Design : METZ UND KINDLER, Darmstadt

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dacheindeckung : Stahlblech

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m²

Dachtiefe : 2750 mm

Lichte Höhe : 2380 mm

Gesamthöhe : 2630 mm

Dachbreite : 5090 mm

[zum Webshop](#)