



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Überdachung MATRIX**

054.470

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung MATRIX

## **Konstruktion:**

Robuste Stahlkonstruktion mit Dachträgern aus Rundrohr, die über Stützenköpfe mit den Stützen verbunden sind. Die Verkleidung der Stützenköpfe wird über die Dachträger geführt.

Internationaler Designschutz (GGM Anmeldenummer 001651035)

## **Dach:**

Pulldach, Dacheindeckung mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech. Mit Tropfkante an der Rückseite. Umlaufende Verkleidung der Dachkassetten als Dachabschluss. Ebene Dachuntersicht.

**Schneelast auf dem Boden (sk):** 1,25 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## **Entwässerung:**

Frei abtropfend. Ablauf über die hintere Dachkante.

## **Oberflächen:**

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Stützenköpfe in Farbe der Stahlkonstruktion. Dachkassetten bandverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.

## **Befestigung:**

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln +/- 0 mm bzw. bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Dachausführung : Flachdach

Dacheindeckung : Stahlblech

Oberfläche Dach : feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß

Produkttyp : Wartehalle

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>

Dacheindeckung : Stahlblechkassetten

Dachtiefe : 2250 mm

Lichte Höhe : 2380 mm

Gesamthöhe : 2630 mm

Dachbreite : 5090 mm

zum Webshop