ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Überdachung PEGASUS
054.497

Überdachung PEGASUS

Konstruktion:
Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Dach:
Pultdach, Dacheindeckung mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech.

Schneelast auf dem Boden (sk): 0,93 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:
Der Ablauf erfolgt über eine Regenrinne im Dach, korrosionssicher integriert in den hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 90 mm über OK FFB durch Wasserspeier.

Oberflächen:
Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben. Stahlblechkassetten feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Befestigung:
Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:
Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Stützenraster : 1500 mm
Lichte Höhe : 2185 mm
Entwässerung : integriert
Produkttyp : Wartehalle
Dacheindeckung : Stahlblech
Nutzung : einseitig
Feldanzahl : 2
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,00 kN/m²
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Dacheindeckung : Dachkassetten aus Stahlblech
Gesamthöhe : 2500 mm
Dachbreite : 3300 mm

zum Webshop