ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

# Überdachung Z08
054.512

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung Z08

**Konstruktion:**
Die Überdachung Z08 besteht aus einer Stahlkonstruktion mit Y-Stützen aus Vierkantrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind.
**Oberfläche / Farbe:**
Alle Stahlteile feuerverzinkt. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.
**Dach:**
Pultdach mit Dacheindeckung Trapezblech.
**Entwässerung:**
Das Regenwasser läuft hinten über die Dachkante ab.
**Schneelast:**
sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²
**Windlast:**
Zone 2
**Befestigung:**
Zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Stützen mit angeschweißten Fußplatten werden inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.
**Lieferung:**
Zerlegt auf Palette. Einfache Selbstmontage. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Feldanzahl : 1
Dacheindeckung : Trapezblech
Nutzung : einseitig
Dachausführung : Flachdach
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Oberfläche Konstruktion : verzinkt
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2140 / 2080 mm
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Anzahl Stellplätze : 5 Stück
Dachtiefe : 2400 mm
Dachbreite : 2500 mm
Gesamthöhe : 2260 mm

**zum Webshop**