




**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Überdachung PEGASUS

054.569



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung PEGASUS

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkästen aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

## **Dach:**

Pulldach, Dacheindeckung mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech.

**Schneelast auf dem Boden (sk):** 0,93 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## **Entwässerung:**

Der Ablauf erfolgt über eine Regenrinne im Dach, korrosionssicher integriert in den hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 90 mm über OK FFB durch Wasserspeicher.

## **Oberflächen:**

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben. Stahlblechkassetten bandverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig

Lichte Höhe : 2185 mm

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 2500 mm

Dachtiefe : 2000 mm

Dacheindeckung : Stahlblech

Stützenraster : 1500 mm

Produkttyp : Wartehalle

Entwässerung : integriert

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,00 kN/m<sup>2</sup>

Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand

Personenanzahl : 18

Feldanzahl : 6

Dachbreite : 9300 mm

**zum Webshop**