

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

# Überdachung FLEXI-BOX 055.097

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

www.ziegler-metall.at

# Überdachung FLEXI-BOX

#### **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren. Frontseite ohne Stützen.

# Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

#### Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

### **Entwässerung:**

Im Dach integriert, Ablauf durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen.

#### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m<sup>2</sup>

#### Windlast:

Zone 2

# **Befestigung:**

Stützen aus Quadratrohr mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

# Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Dachausführung: Flachdach Lichte Höhe: 2200 mm Nutzung: einseitig

Dacheindeckung: Trapezblech Produkttyp: Fahrradüberdachung

Ausführung Überdachung : ohne Wandelemente ohne Tür

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Feldanzahl: 3 x 2 Dachtiefe: 3300 mm Dachbreite: 4800 mm Gesamthöhe: 2420 mm Ausführung: für 8 Fahrräder\*

# zum Webshop