ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung MULTIPORT®

für Doppelstockparksystem - 055.402

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung MULTIPORT®
für Doppelstockparksystem

Konstruktion:
Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.
Dach:
Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch.
Entwässerung:
Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.
Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²
Windlast: Zone 2
Befestigung:
Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Lieferung:
Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Entwässerung : integriert
Nutzung : einseitig
Dacheindeckung : Trapezblech
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Ausführung Überdachung : ohne Wandelemente ohne Tür
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 2580 mm
Lichte Höhe : 3000 mm
Ausführung : für 24 Fahrräder*
Gesamthöhe : 3250 mm
Dachbreite : 8060 mm

zum Webshop