



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung FLEXI-BOX

055.404

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung FLEXI-BOX

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren. Frontseite ohne Stützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Entwässerung:

Im Dach integriert, Ablauf durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen aus Quadratrohr mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Lichte Höhe : 2200 mm

Entwässerung : integriert

Nutzung : einseitig

Dacheindeckung : Trapezblech

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Ausführung Überdachung : ohne Wandelemente ohne Tür

Feldanzahl : 2 x 2

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Dachbreite : 3300 mm

Dachtiefe : 3300 mm

Gesamthöhe : 2420 mm

Ausführung : für 6 Fahrräder*

zum Webshop