



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung GEMINI

inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas - 055.432

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung GEMINI

inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas

Konstruktion:

Designorientierte Stahlkonstruktion aus tragenden Vierkantrohren mit beidseitig verkleideten Seitenwandrahmen, 175 mm stark.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch.

Seitenwände:

Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig mit matter Folie, mit Glaspunkthalter befestigt. Senkrechte Stirnseiten der Wandelemente in Überdachungsfarbe eingefasst.

Entwässerung:

Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch den Seitenwandrahmen oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Seitenwandrahmen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design:

André Stocker, Dreieich

Dachausführung : Flachdach

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Trapezblech

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Dachtiefe : 2400 mm

Lichte Höhe : 2300 mm

Gesamthöhe : 2470 mm

Dachbreite : 4660 mm

Ausführung : für 9 Fahrräder*

zum Webshop