



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Überdachung GEMINI**

inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas - 055.439

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung GEMINI

## inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas

### **Konstruktion:**

Designorientierte Stahlkonstruktion aus tragenden Vierkantrohren mit beidseitig verkleideten Seitenwandrahmen, 175 mm stark.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

### **Dach:**

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch.

### **Seitenwände:**

Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig mit matter Folie, mit Glaspunkthalter befestigt. Senkrechte Stirnseiten der Wandelemente in Überdachungsfarbe eingefasst.

### **Entwässerung:**

Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch den Seitenwandrahmen oberirdisch über Wasserspeier.

### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m<sup>2</sup>

### **Windlast:**

Zone 2

### **Befestigung:**

Seitenwandrahmen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

### **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

### **Design:**

André Stocker, Dreieich

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : integriert

Ausführung Seitenwand : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Dacheindeckung : Trapezblech

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Dachtiefe : 2400 mm

Lichte Höhe : 2300 mm

Ausführung : für 18 Fahrräder\*

Gesamthöhe : 2470 mm

Dachbreite : 9160 mm

**zum Webshop**