ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Überdachung TUCANA

für Doppelstock-Fahrradparksysteme - 055.537

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TUCANA
für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Konstruktion:
Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren. Freitragendes Dach ohne vordere Stützen.

Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Dach:
Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:
Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch Hauptstützen.

Schneelast:
sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m²

Windlast:
Zone 2

Befestigung:
Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:
Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Dachverglasung : Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas
Entwässerung : integriert
Feldanzahl : 2
Stützenraster : 3000 mm
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Dachtiefe : 2300 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,80 kN/m²
Lichte Höhe : 2850 mm
Gesamthöhe : 3215 mm
Dachbreite : 6300 mm

zum Webshop