



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Überdachung TUCANA** für Doppelstock-Fahrradparksysteme - 055.543

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung TUCANA

## für Doppelstock-Fahrradparksysteme

### **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren. Freitragendes Dach ohne vordere Stützen.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

### **Dach:**

Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

### **Entwässerung:**

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch Hauptstützen.

### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m<sup>2</sup>

### **Windlast:**

Zone 2

### **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

### **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Windlast : Zone 2

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Dachverglasung : Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Entwässerung : integriert

Feldanzahl : 2

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Stützenraster : 3000 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,80 kN/m<sup>2</sup>

Lichte Höhe : 2850 mm

Dachtiefe : 4600 mm

Gesamthöhe : 3215 mm

Dachbreite : 6300 mm

**zum Webshop**