



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung TUCANA

für Doppelstock-Fahrradparksysteme - 055.544

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TUCANA

für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren. Freitragendes Dach ohne vordere Stützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch Hauptstützen.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,80 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Windlast : Zone 2

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Dachverglasung : Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Stützenraster : 3000 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Feldanzahl : 3

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,80 kN/m²

Lichte Höhe : 2850 mm

Dachtiefe : 4600 mm

Gesamthöhe : 3215 mm

Dachbreite : 9300 mm

zum Webshop