

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Überdachung FLEXI-BOX

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

www.ziegler-metall.at

Überdachung FLEXI-BOX

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren. Frontseite ohne Stützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Entwässerung:

Im Dach integriert, Wasserableitung durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen aus Quadratrohr mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Befestigungsart : zum Aufdübeln Material Konstruktion: Stahl Dachausführung: Flachdach

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt

Oberfläche Trapezblech: bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002

Entwässerung: integriert Lichte Höhe: 2200 mm Nutzung: einseitig

Dacheindeckung: Trapezblech Produkttyp: Fahrradüberdachung

Ausführung Überdachung: ohne Wandelemente ohne Tür

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Dachtiefe: 2550 mm

Oberfläche Konstruktion: verzinkt

Feldanzahl: 4 x 1,5

Ausführung: für 11 Fahrräder*

Gesamthöhe: 2420 mm Dachbreite: 6300 mm

zum Webshop