

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Fahrradgarage FULLERTON-PIN

Anzahl Boxen: 8, Ausführung: doppelstöckig - 055.629

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

www.ziegler-metall.at

Fahrradgarage FULLERTON-PIN

Anzahl Boxen: 8, Ausführung: doppelstöckig

Konstruktion:

Modulares Baukastensystem in zweistöckige Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach:

Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände:

Aus verzinktem und profilierten Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

Tür:

Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Kleider-/Helmhaken ander Türinnenseite. Verriegelung mit PIN-Code-Schloss für den Außenbereich. PIN-Code (Multi-User-Modus).

Notentriegelung durch Mastercode von außen möglich. Von innen keine Notentriegelungsmöglichkeit. Wir empfehlen für die dauerhaft uneingeschränkte Funktion den Wechsel der Batterien im Schloss im jährlichen

Türanschlag ausschließlich DIN rechts.

Entwässerung:

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitige Betonplatte nach unseren Fundamentplänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal gegen Mehrpreis wird empfohlen.

Anlieferung: vormontiert

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück

Schließung: PIN-Code

Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander: 4 Stück

Türanschlag: DIN rechts Lichte Türhöhe: 1303 mm Schließung: PIN-Code

Befestigungsart : zum Aufdübeln Ausführung: doppelstöckig

Gewicht: 1465 kg

Ausführung: doppelstöckig Gesamttiefe: 2100 mm

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet

Anzahl Fahrradboxen: 8 Stück Lichte Türbreite: 754 mm Gesamthöhe: 2885 mm Gesamtbreite: 3611 mm Gesamthöhe: 2885 mm

zum Webshop