



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Fahrradgarage FULLERTON-PIN**

Anzahl Boxen: 12, Ausführung: doppelstöckig - 055.631

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage FULLERTON-PIN

Anzahl Boxen: 12, Ausführung: doppelstöckig

## **Konstruktion:**

Modulares Baukastensystem in zweistöckige Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

## **Dach:**

Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern.

## **Rück-, Zwischen- und Seitenwände:**

Aus verzinktem und profilierten Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

## **Tür:**

Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Kleider-/Helmhaken ander Türinnenseite. Verriegelung mit PIN-Code-Schloss für den Außenbereich. PIN-Code (Multi-User-Modus).

Notentriegelung durch Mastercode von außen möglich. Von innen keine Notentriegelungsmöglichkeit.

Wir empfehlen für die dauerhaft uneingeschränkte Funktion den Wechsel der Batterien im Schloss im jährlichen Turnus.

Türanschlag ausschließlich DIN rechts.

## **Entwässerung:**

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

## **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitige Betonplatte nach unseren Fundamentplänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament.

## **Lieferung:**

Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal gegen Mehrpreis wird empfohlen.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Anlieferung : vormontiert

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 2 Stück

Schließung : PIN-Code

Anzahl Fahrradboxen : 12 Stück

Türanschlag : DIN rechts

Lichte Türhöhe : 1303 mm

Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück  
Schließung : PIN-Code  
Gesamttiefe : 2100 mm  
Ausführung : doppelstöckig  
Ausführung : doppelstöckig  
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Lichte Türbreite : 754 mm  
Gewicht : 2200 kg  
Gesamthöhe : 2885 mm  
Gesamtbreite : 5356 mm  
Gesamthöhe : 2885 mm

**zum Webshop**