



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Fahrradgarage MULTIPORT® Rad S

055.883

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage MULTIPORT® Rad S

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Ausführung inklusive Grundrahmen.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch.

Rück-/ Seitenwand:

Rahmenlose Vollblech-Elemente, verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

Tore:

Türfüllungen aus Vollblech 1,5 mm, 2 Schiebetore gegenläufig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen außen verblendet. Türen mit Elektrotüröffner mit Hakenfallenschloss (2 Stück) für Schiebetüren, Typ Effeff 112:11440E31: Ansteuerung. Die Ansteuerung des Elektrotüröffners erfolgt bauseits (z.B. durch bauseitige Zutrittskontrolle).

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Die seitlichen Blenden sind als umlaufende Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stütze oberirdisch über Wasserspeier.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Befestigung:

Zur Aufdübeln bei +/- 0 mm, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert.

Zugangsautorisierung : Elektrotüröffner mit Hakenfallenschloss

Dachtiefe : 2150 mm

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachtiefe : 2150 mm

Anlieferung : vormontiert

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Anzahl Stellplätze : 10 Stück

Wandfüllung : Vollblech
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Entwässerung : integriert
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Ausführung : für 10 Fahrräder*
Ausführung : für 10 Fahrräder*
Gesamthöhe : 1550 mm
Gesamthöhe : 1550 mm
Dachbreite : 5970 mm
Dachbreite : 5970 mm

zum Webshop

Überdachung MULTIPORT® Rad S, Dachbreite x
Dachtiefe 5970 mm x 2253 mm, Rück- / Seitenwände
Vollblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

