



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte IXELLES

079.086



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte IXELLES

Zylindrische Pollerleuchte mit zwei LED-Leuchtbänder mit je 14 LED's. Innenliegendes Kabel mit Anschlussstecker, Schutzart IP 67 und 24 V Niederspannung. Lieferung ohne Transformator. Zum Einbetonieren mit 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Sechskantschraube.

Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Sollbruchstelle : ja
Leuchtmittelart : LED
3p-Technologie : ja
kipubar : nein
Material : Aluminiumguss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : Sechskantschloss
Oberfläche : pulverbeschichtet
Schutzart : IP 67
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Lichtaustritt : umlaufend
Farbtemperatur : 6000K kaltweiß
Pfostenmaße : Ø 98 mm
Ø : 98 mm
Gewicht : 16 kg
Höhe : 1170 mm
Höhe über Flur : 870 mm

zum Webshop

Pollerleuchte IXELLES, mit 3p-Technologie, in DB 703
eisenglimmer



Pollerleuchte IXELLES, mit 3p-Technologie, in DB 703
eisenglimmer

