



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pavillon CUBY MEET

Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung - 117.573

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pavillon CUBY MEET

Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

Konstruktion:

Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm) und einem integrierten Boden aus Lärchenholz. Vorbereitet für die Montage von zwei Sitzbänken mit Rückenlehne (1-Sitzer mit Drehfuß und 2-Sitzer) und Holzbelattung (wahlweise in Jatoba bzw. Robinie) sowie einem runden Tisch (Ø 500 mm) mit Holz- oder HPL-Auflage.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Lärchen- bzw. Fichtenholz, unbehandelt.

Dach:

Pergola mit Holzlamellen vorbereitet für Dachbegrünung.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

Elemente mit Kreuzlagenholz aus Fichtenholz.

Entwässerung:

Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m².

Windlast: Zone 2

Befestigung:

Mittels Grundrahmen inklusive Holzfußboden zum Aufdübeln bei +/- 0 nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen. Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne. Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Dachbreite : 2200 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Wandfüllung : Kreuzlagenholz
Ausführung Wandelement : Kreuzlagenholz
Gesamthöhe : 2350 mm
Holzart : Fichte, unbehandelt
Ausführung Dach : Pergola vorgerichtet für Dachbegrünung
Dacheindeckung : vorbereitet für Dachbegrünung
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

zum Webshop