



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Überdachung EDGE**

117.764

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung EDGE

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet.

## **Dach:**

Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG, Klarglas).

## **Rückwand:**

Ohne Rückwand.

## **Seitenwände:**

Aus Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas), inklusive "Fahrradsymbol" im Siebdruck.

## **Entwässerung:**

Mit integrierter Dachrinne und Ablauf an der Außenstütze, Austritt oberirdisch.

## **Befestigung:**

Zum Aufdübeln der Stützen mittels Verbundanker auf bauseitige Fundamente bei -150 mm. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

## **Hinweis:**

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.

Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.

Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Windlast : Zone 2

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG)

Entwässerung : frei abtropfend

Nutzung : doppelseitig

Dachausführung : Flachdach

Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Rückwand : ohne Rückwand

Seitenwände : ESG, Klarglas

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Dachbreite : 7740 mm

Dachtiefe : 5115 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Feldanzahl : 2  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet  
Dachtiefe : 5115 mm

**zum Webshop**