



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung EDGE

117.766

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung EDGE

Konstruktion:

Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:

Trapezblech, feuerverzinkt.

Rückwand:

Ohne Rückwand.

Seitenwände:

Aus Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas), inklusive "Fahrradsymbol" im Siebdruck.

Entwässerung:

Frei abtropfend an der Rückseite des Daches.

Befestigung:

Zum Aufdübeln der Stützen mittels Verbundanker auf bauseitige Fundamente bei -150 mm. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.

Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.

Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Seitenwände : ESG, Klarglas

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Windlast : Zone 2

Entwässerung : frei abtropfend

Dachausführung : Flachdach

Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Rückwand : ohne Rückwand

Dachbreite : 7740 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Nutzung : einseitig

Dacheindeckung : Trapezblech

Feldanzahl : 2

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Dachtiefe : 2500 mm

Dachtiefe : 2500 mm

zum Webshop