ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung EDGE

117.770

Überdachung EDGE

Konstruktion:
Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:
Trapezblech, bandverzinkt.

Rückwand:
Ohne Rückwand.

Seitenwände:
Aus Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas), inklusive "Fahrradsymbol" im Siebdruck.

Entwässerung:
Mit integrierter Dachrinne und Ablauf an der Außenstütze, Austritt oberirdisch.

Befestigung:
Zum Aufdübeln der Stützen mittels Verbundanker auf bauseitige Fundamente bei -150 mm. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

Hinweis:
Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.
Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.
Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Windlast : Zone 2
Entwässerung : frei abtropfend
Nutzung : doppelseitig
Dachausführung : Flachdach
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Rückwand : ohne Rückwand
Seitenwände : ESG, Klarglas
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Dachbreite : 7740 mm
Dachtiefe : 5115 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dacheindeckung : Trapezblech

Feldanzahl : 2
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 5115 mm

zum Webshop