



ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradgarage LEXINGTON NEW - Anbauelement Giebeldach, mit Schwenkhebel - 121.101



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage LEXINGTON NEW - Anbauelement

Giebeldach, mit Schwenkhebel

Konstruktion:

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach:

Giebeldach, innen mit 6 Profilträgern.

Rückwand:

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklemme.

Seitenwand:

Aus 1,0 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür:

Türrahmen aus 1,5 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag DIN rechts.

Schließung:

Mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel).

Befestigung:

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente:

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung:

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Entladung bauseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis).

Kompletter Bausatz Anbauelement mit einem Seitenteil bestehend aus:

1 Zwischenwand verzinkt, 1 Rückwand, 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel), 1 Dachelement, 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 70 mm), 1 verstellbarer Radhalter, Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungselementen.

Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Produkttyp : Fahrradgarage

Türhöhe : 1135 mm

Lichte Türhöhe : 1143 mm

Material Tür/en : Stahl

Ausführung Dach : Giebeldach

Türbreite : 785 mm

Anlieferung : zerlegt

Gesamthöhe : 1250 mm

Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil

Gesamttiefe : 2050 mm

Oberfläche Tür/en : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 1250 mm

Reifenbreite : 70 mm
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30
Lichte Türbreite : 752 mm
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm
Gewicht : 89 kg

zum Webshop