

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Fahrradüberdachung Z05

Komplettangebot - 149.643





www.ziegler-metall.at

Fahrradüberdachung Z05

Komplettangebot

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Seitenwandrahmen, die im Dach bzw. Rückwand durch Querträger miteinander verbunden sind.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Pultdach mit Dacheindeckung Trapezblech.

Seitenwand:

Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck).

Entwässerung:

Das Regenwasser läuft hinten über die Dachkante ab.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Einfache Selbstmontage. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.

Windlast: Zone 2

Dachausführung: Flachdach Gesamthöhe: 2350 mm Dacheindeckung: Trapezblech

Feldanzahl: 2

Lichte Höhe: 2130 / 2050 mm Produkttyp: Fahrradüberdachung

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Dachtiefe: 2400 mm Dachbreite: 4800 mm

zum Webshop